AQUACOOL MAGIC PAINT

FICHE TECHNIQUE

Revêtement intérieur pare-air –
Finition peinture confort



- Technologie issue ATEx
- Pare-air intérieur
- Ouvert à la vapeur
- A+ air intérieur
- Confort acoustique amélioré

3 ACTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LE CONFORT INTÉRIEUR

EFFET COCON

Limite les micro-flux d'air parasites et contribue à réduire les déperditions de chaleur en hiver comme d'air frais en été.

CONFORT THERMIQUE & ACOUSTIQUE

Réduit la sensation de paroi froide et atténue les bruits d'air parasites pour une ambiance intérieure plus stable et plus feutrée.

FINITION SAINE & RÉSISTANTE

Peinture mate, lavable et lessivable, classée A+ pour la qualité de l'air intérieur.

DESCRIPTION

AQUACOOL MAGIC PAINT est un revêtement intérieur en phase aqueuse, sans solvants et prêt à l'emploi. Après séchage, il forme un film continu, souple, étanche à l'air et perméable à la vapeur d'eau.

DOMAINES D'EMPLOI

- Plâtre, enduits et plaques de plâtre
- Béton et maçonneries enduites
- Anciennes peintures adhérentes
- OSB et contreplaqué
- Neuf et rénovation

BÉNÉFICES CLÉS

- Confort d'hiver et d'été
- Réduction des infiltrations d'air
- Parois moins froides
- Finition mate lavable
- Qualité de l'air A+

Emballage : 20 kg

Couleur : blanc

Consommation : min. 0,350 kg/m²²

Application : 2 couches - rouleau / airless

Distribué en France par:
KOKUN France SAS-254 rue Vendôme, 69003 Lyon
contact@kokun.com - www.kokun.fr

Distribué en Suisse par:
KOKUN Swiss SA-Route de Pra de Plan 22, 1618 Châtel-St-Denis
contact@kokun.com - www.kokun.ch

4. APPLICATION

Préparation du support

- Supports secs, sains, propres et cohésifs
- Éliminer les parties non adhérentes
- Dépoussiérer et reboucher les défauts
- Traiter les points singuliers si nécessaire
- Ne pas appliquer sur support humide ou soumis à des remontées capillaire

Mise en œuvre

- Produit prêt à l'emploi : ne pas diluer
- Mélanger avant application
- Rouleau, brosse ou airless
- Appliquer au minimum 2 couches
- Primair 46 uniquement sur supports anciens et poussiéreux

Conditions d'application

- Température du support et de l'air : +5 °C à +25 °C
- Humidité relative recommandée : < 80 %
- Ventilation normale du local pendant le séchage

Séchage

- Sec au toucher : 2 à 4 h
- Recouvrable : 4 à 6 h
- Séchage à cœur : environ 24 h

Nettoyage

- Outils nettoyés à l'eau immédiatement après usage

5. LIMITES D'EMPLOI



Pas de support humide



Pas de remontées capillaires



Supports propres et cohésifs



Traiter les défauts majeurs



Réaliser un essai préalable

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Norme / Méthode	Valeur / commentaire
Couleur	-	Blanc mat — autres teintes possibles
Base	-	Résine acrylique en phase aqueuse
Densité	EN ISO 2811-1	≈ 1,25 kg/L
Extrait sec	EN ISO 3251	> 55 %
Consommation indicative	-	Min. 0,350 kg/m² sur support lisse
Teneur en COV	-	0 % — A+ en qualité de l'air
Pontage des fissures	EN 1062-7	Classe A2
Résistance à la vapeur	EN ISO 7783	μ : 1000 — Sd : 0,2 à 200 μm
Étanchéité à l'air	EN 12114	≈ 0,054 m³/m²·h à 50 Pa
Conditionnement	-	Seau de 20 kg

7. INFORMATIONS PRATIQUES



CONSERVATION :
6 mois en emballage d'origine non ouvert



STOCKAGE :
entre +5 °C et +25 °C, à l'abri du gel



SÉCURITÉ :
consulter la fiche de données de sécurité



NETTOYAGE :
à l'eau



AQUACOOL MAGIC PAINT améliore le confort lorsque le bâtiment présente des fuites d'air diffuses. Le traitement des menuiseries, trappes, gaines et fissures structurelles reste indispensable pour obtenir un effet cocon continu.