KOKUN

AQUACOOL SEAL

FICHE TECHNIQUE

Mastic d'étanchéité à l'air
des raccords de construction



- Complément d'AQUACOOL MAGIC PAINT
- Technologie ISOPROOF validée par ATEx
- Étanchéité à l'air intérieure
- Souple et fibré
- Supports secs ou humides mats
- Prêt à l'emploi

3 ACTIONS CLÉS POUR LA CONTINUITÉ PARE-AIR

BOUCHAGE DES FISSURES PÉRIPHÉRIQUES

Traite les raccords mur/plafond, mur/mur et sol/mur pour limiter les fuites d'air parasites.

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

Assure la continuité au droit des ébrasements, passages de gaines, tuyaux et conduits.

PRÉPARATION AVANT MAGIC PAINT

Crée une base étanche à l'air durable avant l'application globale d'AQUACOOL MAGIC PAINT.

DESCRIPTION

AQUACOOL SEAL est une dispersion polymérique renforcée de fibres, modifiée avec des adjuvants et additifs sélectionnés afin de former, après séchage, un enduit étanche à l'air. Le produit permet de traiter les fissures périphériques, joints de reprise et points singuliers à l'intérieur du bâtiment.

DOMAINES D'EMPLOI

- Raccords sol/mur, mur/plafond, mur/mur et paroi/toiture
- Ébrasements de fenêtres
- Passages de conduits, tuyaux et gaines
- Joints verticaux et horizontaux
- Joints de reprise de matériaux
- Neuf et rénovation

BÉNÉFICES CLÉS

- Traitement des raccords
- Étanchéité à l'air durable
- Points singuliers maîtrisés
- Application facile
- Complément avant Magic Paint

Emballage : **310 ml**

Densité : **± 1,15 kg/L**

Séchage : **24 à 72 h**

Supports : **secs ou humides mats**

Application : **pistolet à mastic / lissage**

Distribué en France par:
KOKUN France SAS-254 rue Vendôme, 69003 Lyon
contact@kokun.com - www.kokun.fr

Distribué en Suisse par:
KOKUN Swiss SA-Route de Pra de Plan 22, 1618 Châtel-St-Denis
contact@kokun.com - www.kokun.ch

APPLICATION

Préparation du support

- Supports propres, cohésifs et exempts de poussières
- Éliminer les parties friables, graisses, huiles et éléments nuisibles à l'adhérence
- Éviter l'eau stagnante ou ruisselante
- Adoucir les parties saillantes et combler les inégalités
- Les trous et joints > 5 mm seront préalablement obturés avec une mousse polyuréthane ou un mortier à prise rapide

Mise en œuvre

- Produit prêt à l'emploi — ne pas diluer
- Application au pistolet à mastic puis lissage uniforme et épais
- Une 2e couche peut être réalisée si nécessaire selon le support
- Appliquer la 2e couche après séchage de la 1re et au maximum 72 h après
- Applicable sur substrats secs ou humides d'aspect mat (pas mouillés)

Conditions d'application

- Utilisation en intérieur
- Support propre, sans eau stagnante ni ruisselante
- Supports secs ou humides mats
- Température de stockage et de mise en œuvre recommandée : +5 °C à +25 °C

Séchage

- Temps de séchage : 24 à 72 h
- Varie selon l'épaisseur appliquée et le support

Nettoyage

- Outils nettoyés à l'eau après l'application

5. LIMITES D'EMPLOI




Pas de support humide



Pas d'eau stagnante ou ruisselante



Obturer d'abord les trous et joints > 5 mm



Éviter les épaisseurs locales > 1500 µm



Réaliser un essai préalable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Norme / Méthode	Valeur / Commentaire
Aspect	-	Mastic pâteux fibré
Base	-	Dispersion polymérique renforcée de fibres
Densité	-	± 1,15 kg/L
Application	-	Pistolet à mastic, lissage en badigeon
Dilution	-	Aucune — prêt à l'emploi
Supports admissibles	-	Secs ou humides mats (pas mouillés)
Épaisseur locale	-	Éviter > 1500 µm
Temps de séchage	-	24 à 72 h
Nettoyage	-	À l'eau
Résistance à la vapeur	EN ISO 7783	µ : 1000 — Sd : 0,2 à 200 µm
Étanchéité à l'air	EN 12114	≈ 0,054 m³/m²·h à 50 Pa
Conditionnement	-	310 ml

INFORMATIONS PRATIQUES



CONSERVATION :
12 mois en emballage d'origine non ouvert



STOCKAGE :
endroit sec et ventilé entre +5 °C et +25 °C



SÉCURITÉ :
consulter la fiche de données de sécurité



NETTOYAGE :
à l'eau

AQUACOOL SEAL est le complément idéal d'AQUACOOL MAGIC PAINT pour assurer la continuité de l'étanchéité à l'air sur les fissures périphériques, raccords et points singuliers à l'intérieur du bâtiment.